



Abb. K 1400

Zeiterfassungsgeräte **K 1250** und **K 1400**

Modernste Technik in elegantem Gehäuse, hoher Bedienkomfort, attraktives Preis-/Leistungsverhältnis

Display mit Uhrzeit, Datum, Wochentaganzeige. Beleuchtete, aktive Druckspalte. Individuelle Parameterprogrammierung für unterschiedliche Funktionen. Stempelkarten-Einzug und -Ausgabe, sowie Sommer-/Winterzeit-Umschaltung vollautomatisch. Zeitregistrierung mit Wochentag, Monatstag oder in Großziffern, exakt schnell und leise in 6 Spalten, in Stunden und Minuten oder in Stunden und 1/100 Stunden.

Interessante Zusatzfunktionen beim Modell K 1400:

Beleuchtetes Display, automatische Spaltenweitschaltung in Verbindung mit der kodierten Stempelkarte Typ 2-5, Rotdruck bei Kernzeitverletzung, frei programmierbare Signaleinrichtung, ein potentialfreier Relaiskontakt und/oder Ertönen eines internen Signals (5 Melodien wählbar). Nach Netzanschluss sofort betriebsbereit.

Zeiterfassungsgeräte **K 1250** und **K 1400**

Funktionen und Programmierung

Folgende Funktionen können eingestellt bzw. programmiert werden:

6 verschiedene Druckformate

- Datum und 24 Stunden
- Wochentag und 24 Stunden
- Großdruck
- 12 Stunden (AM/PM)
- Datum und 12 Stunden
- Wochentag 12 Stunden

Zeitregistrierung

Std. und Min. oder Std. und 1/100 Min.
Bei seitenverkehrter Einführung erfolgt eine Rückgabe ohne Zeitregistrierung, gleichzeitig ertönt ein kurzes Signal.

Datumsfortschaltung

zu jedem beliebigen Zeitpunkt, z.B. bei Schichtbetrieb um 06:00 Uhr (werkseitig auf 0:00 Uhr eingestellt).

Automatische Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (MESZ/MEZ).

Abrechnungsperioden, wahlweise

- monatlich (werkseitig eingestellt)
- wöchentlich
- 2-wöchentlich

48 Programmschritte für automatische Spaltenanwahl. Markierung für Kernzeitverletzung.

Markierung ◊ bei Nutzung der Übernachtfunktion.

Display- und Bedienfeld

Die Druckspalte kann über 6 Tasten auch direkt manuell angewählt werden. Display-anzeige: Wochentag Mo.-So. Monatstag 1-31, Uhrzeit und So.-/Wi.-Zeit.

Zusätzliche Funktionen K 1400

- Beleuchtetes Display
- Automatische Spaltenweitschaltung in Verbindung mit der kodierten Stempelkarte Typ 2-5.
- Rotdruck bei Kernzeitverletzung
- Signaleinrichtung frei programmierbar,
- Signaldauer einstellbar von 1-30 Sek., 1 potentialfreier Relais-Kontakt, Belastung 30 VAC, 2 A. und/oder Ertönen eines internen Signals (5 verschiedene Melodien wählbar).

Technische Daten

Uhrenfunktion und Kalender

Echtzeituhr auf Quarz-Basis mit Dauerkalender bis zum Jahr 2099. Ganggenauigkeit +/- 15 Sek./Monat. Datensicherung des Programms bei Stromausfall ca. 3 Jahre.

Sommer-/Winterzeit-Umschaltung

vollautomatisch am Ereignistag, andere Tage programmierbar.

Notstromversorgung (Option)

Gangreserve für ca. 24 Stunden oder 100 Registrierungen.

Farbversorgung

K 1250 Farbbandkassette schwarz
K 1400 Farbbandkassette schwarz/rot

Umgebungsbedingungen

Temperatur -5° C bis 45° C, rel. Luftfeuchtigkeit 20% - 80% (ohne Kondensation).

Netzspannung / Anschluss

220 V - 240 V +/-10%, 50 - 60 Hz. Leistungsaufnahme ca. 13 W. Netzkabel 1,8 m lang.

Ausführung / Schalldruckpegel

CE-konform. Laut Maschinenlärminformations-Verordnung 3 GSGV, 18.01.91: <= 70 dB(A) gemäß ISO 7779.

Gehäuse / Farbe

Hochschlagfestes Kunststoffgehäuse mit Schloss. Farbe Seidengrau strukturiert.

Abmessungen

H 218 x B 172 x T 122 mm

Gewicht

1,9 kg (netto)
2,8 kg (inkl. Einzelverpackung)

Bestell-Nummern

K 1250 B004 1250 9700
K 1400 B004 1400 9700



Abb. K 1250

Zubehör

Kartenkasten für griffbereites Entnehmen und Einstecken der Stempelkarten. Eine seitliche Anordnung neben dem Zeiterfassungsgerät informiert über die an- und abwesenden Mitarbeiter. Jeder Kartenkasten beinhaltet 15 oder 25 Kartenfächer.

Metallkartenkasten mit Blanketts

Farbe: Grauweiß, RAL 9002 strukturiert

Für 15 Karten

Maße: H 625 x B 115 x T 40 mm

Bestell-Nr. B017 0418 9215

Für 25 Karten

Maße: H 930 x B 115 x T 40 mm

Bestell-Nr. B017 0418 9225

Farbbandkassetten

K 1400 schwarz/rot

Bestell-Nr. B019 3005 0700

K 1250 schwarz

Bestell-Nr. B019 3005 1000

Notstromversorgung NVM

zur Gangreserve bei Netzausfall

Bestell-Nr. B450 1092 3620

Stempelkarte Typ 2 - 6

für Anwesenheitszeit, doppelseitig

Abmessungen: B 86 x H 180 mm

Bestell-Nr. 500 St. B018 2033 9500

Optional für K 1400:

Kodierte Stempelkarte Typ 2-5 für Anwesenheitszeit, doppelseitig, 6 Spalten mit 32 Druckzeilen mit Kodierung von 001-100, Abmessungen: B 86 x H 184 mm

Bestell-Nr. 200 St. B018 2040 0400